



*¡Conduciendo su vehículo
a la cosecha!*



**OFF THE
ROAD TYRES**



NEUMÁTICO OTR



NEUMÁTICO OTR »

H108A

L-3/E-3 BLOQUE DE PATRÓN
GENERAL (PATRÓN EN S)

Diseñado específicamente para resistir cortes y altas temperaturas.
Dibujo convencional, adecuado para superficies de rocas duras y
servicios de transporte.



Size	PR	T.D. (mm)	S.R.	S.W. (mm)	O.D. (mm)	Max Loading (kg)		Pressure (kpa)		Type	Code
						50km/h	10km/h	50km/h	10km/h		
14. 00-24	16	25	10. 0	375	1370	4000	7300	375	550	TT/TL	H108A L-3 E-3
	20					4625	8500	475	700		
	24					5150	9500	575	850		
	28					5600	10000	650	925		
16. 00-24	20	28	11. 25/2. 0	430	1495	5450	9750	400	550		
	24					6000	10600	475	650		
	28					6700	11500	575	750		
	32					7300	12500	650	875		
17. 5-25	16	28	14. 00/1. 5	445	1350	4250	7300	300	475		
	20					5000	8250	400	575		
20. 5-25	20	30	17. 00/2. 0	520	1490	6000	9500	325	450		
	24					6700	10300	400	525		
	28					7500	11500	475	625		
23. 5-25	20	33	19. 50/2. 5	595	1615	7300	10900	300	375		
	24					8000	12500	350	475		
	28					8750	13600	400	550		
26. 5-25	28	35	22. 00/3. 0	675	1750	10000	15500	350	475	TL	
	32					11200	17000	425	550		
29. 5-25	28	38	25. 00/3. 5	750	1875	11500	17500	325	425		
	34					12500	19000	375	500		
Size	PR	T.D. (mm)	S.R.	S.W. (mm)	O.D. (mm)	Max Loading (kg)		Pressure (kpa)		Type	Code
16/70-24	14	24. 5	13 (SDC)	410	1175	5600		450		TT	H108A L-3 E-3
16/70-20	14	24	13 (SDC)	410	1075	5150		450			
	18					5800		550			
14/90-16	10	16	7. 0N	270	882	1530		350			
12. 00-16	12	17	6. 5H	255	890	1600		420			
8. 25-16	8	16	6. 5	235	865	1530		300			
7. 50-16	8	16	5. 5	215	815	750		150			

NEUMÁTICO OTR »

H108B

L-3/E-3 BLOQUE DE PATRÓN GENERAL (PATRÓN EN S)

Diseño de patrón optimizado para operaciones mineras y de cantera. Excelente resistencia al desgaste.



Size	PR	T.D. (mm)	S.R.	S.W. (mm)	O.D. (mm)	Max Loading (kg)		Pressure (kpa)		Type	Code
						50km/h	10km/h	50km/h	10km/h		
17. 5-25	16	28	14. 00/1. 5	445	1350	4250	7300	300	475	TT/TL	H108B L-3 E-3
	20					5000	8250	400	575		
23. 5-25	20	33	19. 50/2. 5	595	1615	7300	10900	300	375		
	24					8000	12500	350	475		
	28					8750	13600	400	550		

H108C

NEW L-3/E- 3
LOADER MASTER(DIBUJO EN Z)

Nuevo neumático con dibujo en Z para aplicaciones de baja intensidad de cargadoras/excavadoras/niveladoras.



Size	PR	T.D. (mm)	S.R.	S.W. (mm)	O.D. (mm)	Max Loading (kg)		Pressure (kpa)		Type	Code
						50km/h	10km/h	50km/h	10km/h		
16/70-16	10	19	10. 00G	335	910	—	1600	—	280	TT	H108C L-3 E-3 G-3
20. 5/70-16	10	19	10. 00G	335	910	—	1600	—	280		
15. 5-25	12	24. 5	12. 00/1. 3	395	1275	3250	5600	250	400	TT/TL	
	16					3850	6750	325	525		
17. 5-25	16	28	14. 00/1. 5	445	1350	4250	7300	300	475		
	20					5000	8250	400	575		
20. 5-25	20	30	17. 00/2. 0	520	1490	6000	9500	325	450		
	24					6700	10300	400	525		
23. 5-25	20	33	19. 50/2. 5	595	1615	7300	10900	300	375		
	24					8000	12500	350	475		
16. 00-25	28	30	11. 25/2. 0	430	1495	6700	11500	575	750		
	32					7300	12500	650	875		

NEUMÁTICO OTR »

H109

IND- 3S NEUMÁTICO
EXTRA SUAVE

Adecuado para cargadoras y excavadoras. El compuesto especial y el diseño de patrón suave hacen que sea muy resistente al calor y a los cortes. La superficie suave y la protección reforzada en los flancos, son adecuadas para áreas de trabajo duro y minas subterráneas.



Size	PR	T.D. (mm)	S.R.	S.W. (mm)	O.D. (mm)	Max Loading (kg)	Pressure (kpa)	Type	Code
23. 5-25	20	40	19. 50/2. 5	595	1615	10900	375	TT/TL	H109 L-3 E-3 G-3
	24		19. 50/2. 5	595	1615	12500	475		
17. 5-25	20	28	14. 00/1. 5	445	1350	8250	575		
	24		14. 00/1. 5	445	1350	9000	600		

H166

IND-3/E- 3 NEUMÁTICO ESPECIAL DE CALIDAD
SUPERIOR PARA TRABAJOS EN MINAS Y PUERTOS

Adecuado para su uso en puertos y minería por su largo kilometraje. Diseñado con un patrón especial para tener la superficie de neumático y los flancos reforzados.



Size	PR	T.D. (mm)	S.R.	S.W. (mm)	O.D. (mm)	Max Loading (kg)		Pressure (kpa)		Type	Code
						50km/h	10km/h	50km/h	10km/h		
16. 00-25	28	32	11. 25/2. 0	430	1550	11500	6700	750	575	TT/TL	H166 IND-3 E-3
	32					12500	7300	875	650		
	36					13600	7750	975	725		
	40					14500	8200	1075	800		
18. 00-25	32	36	13. 00/2. 5	500	1675	15000	8750	750	575		
	36					16000	9250	850	625		
	40					17000	9750	950	700		
	44					18000	1050	10300	775		
18. 00-33	32	36	13. 00/2. 5	500	1820	17500	10000	750	575		
	36					18500	10600	850	625		
	40					20000	11100	950	675		
21. 00-25	40	43	15. 00/3. 0	570	1750	20600	11800	825	625		

NEUMÁTICO OTR >>

H167 L-5 DIBUJO ULTRA PROFUNDO (TERRENO ROCOSO)

Adecuado para cargadoras de ruedas con neumáticos de dibujo ultra profundo y resistentes al corte para trabajar en superficies de rocas y áreas mineras. Diseñado con un patrón cómodo, de larga duración y una excelente tracción y estabilidad.



Size	PR	T.D. (mm)	S.R.	S.W. (mm)	O.D. (mm)	Max Loading (kg)	Pressure (kpa)	Type	Code
17. 5-25	24	63. 5	13. 00/1. 5	445	1400	8950	650	TT/TL	H167 L-5
23. 5-25	24	78	19. 5/2. 5	595	1675	12500	475		
	28		19. 5/2. 5	595	1675	13600	550		
	32		19. 5/2. 5	595	1675	14000	600		

H168 G-2/L-2 NEUMÁTICO ESPECIAL PARA SÚPER NIVEDORA/CARGADORA

Adecuado para cargadoras de ruedas con neumáticos de dibujo ultra profundo y resistentes al corte para trabajar en superficies de rocas y áreas mineras. Diseñado con un patrón cómodo, de larga duración y una excelente tracción y estabilidad.



Size	PR	T.D. (mm)	S.R.	S.W. (mm)	O.D. (mm)	Max Loading (kg) @ 40km/h	Pressure (kpa) @ 40km/h	Type	Code
13. 00-24	12	24	8. 00TG	335	1280	2725	300	TT/TL	H168 G-2 L-2
	16					3200	400		
14. 00-24	12	25	8. 00TG	360	1350	3450	325		
	16					3650	375		
17. 5-25	16	26	14. 00/1. 5	445	1350	3350	275		
	20					3650	325		



NEUMÁTICO OTR >>

H169 E-7 HEATMASTER NEUMÁTICO PARA DESIERTO / ARENA

La combinación de patrón amplio, hombro redondo y diseño de patrón aerodinámico proporciona una conducción estable, buena fuerza de flotación y excelente capacidad de dirección en superficies de carreteras de arena. Fabricado con materiales del compuesto HEATMASTER, adecuado para terrenos desérticos.



Size	PR	T.D. (mm)	S.R.	S.W. (mm)	O.D. (mm)	Max Loading (kg)	Pressure (kpa)	Type	Code
9. 00-16	8	10	6. 50H	860	245	1320	310	TT	H169 E-7
9. 00-17	8	10	7J	880	245	1320	310		
14. 00-20	18	10	10. 00W	1207	355	4125	245		
16. 00-20	18	14	10. 00W	1323	419	5450	245		

H176 E-2 NEUMÁTICO TODOTERRENO PESADO(USO MILITAR)

El patrón todoterreno es adecuado para camiones pesados y otros equipos mecánicos. Diseñado para soportar condiciones extremas como el desierto, praderas, bosques, carreteras montañosas, etc.



Size	PR	T.D. (mm)	S.R.	S.W. (mm)	O.D. (mm)	Loading (kg)	Pressure (kpa)	Max Speed (km/h)	Type	Code
1500x600-635	14	30	500x635	600	1500	5750	380	60	TT	H176 E-2
1500x600-635	22		500x635	600	1500	7050	550	60		
1600x600-685	24	32	500x685	600	1600	7900	440	60		

NEUMÁTICO OTR »

H178

R- 3/C -2/E-7 NEUMÁTICO DE FLOTACIÓN MULTIFUNCIONAL

Con una sección ancha, tiene una buena capacidad de flotación y dirección. Diseñado especialmente para transporte en desiertos y aplicaciones de compactadoras de camino.



Size	PR	S.R.	S.W. (mm)	O.D. (mm)	Pressure (kpa) @ 10km/h	Loading (kg) @ 10km/h	Type	Code
23. 1-26	12	DW20	595	1500	200	5150	TT/TL	H178
	14				230	5600		R-3
	16				260	6150		C-2 E-7



NEUMÁTICO DE MONTACARGAS



NEUMÁTICO DE MONTACARGAS »

H989

INDUSTRIAL MASTER
(no apto para carretera))

Diseñado para cargas pesadas en montacargas y otros vehículos industriales.
El diseño de patrón amplio y ultra profundo proporciona una mayor tracción, mayor vida útil y resistencia a pinchazos.



NEUMÁTICO DE MONTACARGAS »

H990

PAREDES NEUMÁTICAS EXTRA GRUESAS
Y GRANDES BLOQUES DE PATRÓN

El nuevo diseño de patrón permite una vida útil de trabajo más larga.
El compuesto especial hace que pueda usarse en lugares de trabajo mucho más duros.
El patrón asimétrico proporciona una mayor tracción y resistencia al desgaste.



Size	PR	T.D. (mm)	S.R.	S.W. (mm)	O.D. (mm)	Max Loading (kg)	Pressure (kpa)	Type	Code
5. 00-8	8	11	3. 50D	470	137	1000	790	TT	H989 NHS
16X6-8	10	11	4. 33R	425	152	1085	860		
18X7-8	16	11	4. 33R	465	173	1695	1000		
6. 00-9	8	11	4. 00F	540	160	1505	860		
7. 00-9	8	13	5. 00S	590	190	1995	860		
21X8-9	14	15	6. 00E	535	200	2040	1000		
6. 50-10	8	12	5. 00F	590	175	1655	790		
23X9-10	16	16	6. 50F	595	225	2810	1030		
7. 00-12	12	13	5. 00S	676	190	2375	860		
8. 25-12	12	18	6. 5	765	235	3060	720		
27X10-12	16	16	8. 00G	690	255	3585	1000		
300-15	20	21	8. 0	848	300	5940	930		
7. 50-15	16	19	6. 0	780	215	3550	1000		
7. 00-15	14	19	5. 5	750	200	3140	1000		
8. 25-15	12	18	6. 5	840	235	3545	720		
28X9-15	12	19	7. 0	710	220	3050	970		
9. 00-20	16	20	7. 0	1025	259	5595	860		
10. 00-20	18	22	7. 5	1078	278	6475	890		
12. 00-20	20	25	8. 5	1135	315	7400	900		

Size	PR	T.D. (mm)	S.R.	O.D. (mm)	S.W. (mm)	Loading (kg)	Pressure (kpa)	Type	Code
8. 25-15	16	22	6. 50	840	242	4470	880	TT	H990 NHS
28X9-15	14	22	7. 00	713	220	3145	780		
	16					3400	880		
7. 00-12	14	20	5. 00	676	192	3085	980		
6. 50-10	12	21	5. 00	590	185	2095	880		
7. 00-9	10	19	5. 00	590	192	1995	860		
6. 00-9	10	18	4. 00	540	168	1730	835		
5. 00-8	10	16	3. 50	470	138	1305	880		
18X7-8	14	18	4. 33R	465	173	1505	970		
	16					1695	1000		

NEUMÁTICO DE MONTACARGAS »

TW898 POTENCIA EXTRA, INDUSTRIA FUERTE

El diseño del patrón con una mayor área de contacto aumenta la tracción. Las costillas de refuerzo conectan los patrones en forma de Z. El nuevo compuesto tiene una durabilidad excepcional y una vida útil más prolongada.

Size	PR	T.D. (mm)	S.R.	O.D. (mm)	S.W. (mm)	Loading (kg)	Pressure (kpa)	Type	Code
8.25-15	16	25	6.50	845	242	4470	880	TT	TW898 IND
7.50-16	16	22	6.00GS	810	212	3870	880		



DT1000 SERIE DE PATRÓN SÚPER PROFUNDO Y CORONA ANCHA

Desarrollado para uso de alta intensidad en montacargas y otros vehículos industriales. Con su patrón ancho y extra profundo proporciona una tracción más fuerte, una vida útil más larga y resistencia a pinchazos.

Size	PR	T.D. (mm)	S.R.	O.D. (mm)	S.W. (mm)	Loading (kg)	Pressure (kpa)	Type	Code
8.25-15	16	33.5	6.50	851	246	4470	880	TT	DT1000 NHS
7.00-12	14	33.5	5.00	680	200	3085	980		
6.50-10	12	31	5.00	599	185	2095	880		



NEUMÁTICO INDUSTRIAL
ESPECIAL



NEUMÁTICO INDUSTRIAL ESPECIAL »

AS2000

L-2 NEUMÁTICO PARA USO INDUSTRIAL URBANO

Diseñado para excavadoras urbanas y remolques industriales, con un compuesto especial, proporciona una excelente durabilidad. El patrón súper profundo ofrece una mayor vida útil y protección contra pinchazos. Hay costillas de refuerzo para conectar los patrones en forma de Z.



Size	PR	T.D. (mm)	S.R.	O.D. (mm)	S.W. (mm)	Loading (kg)	Pressure (kpa)	Type	Code
9.00-20	16	28	7.00	1025	260	4060	740	TT	AS 2000 L-2 NHS

H966

G-2/L-2/E-2 NEUMÁTICO DE EXCAVADORA (X[^]C)

El diseño del patrón se optimiza para las excavadoras. Con una excelente resistencia al desgaste y tracción, fuerte capacidad de auto-limpieza.



H966A

H966B

Size	PR	T.D. (mm)	S.R.	S.W. (mm)	O.D. (mm)	Loading (kg) @ 10km/h	Pressure (kpa) @ 10km/h	Type	Code
8.25-20	14	20	6.5	235	992	3865	830	TT	H966A G-2/L-2/E-2
9.00-20	16	22	7.0	259	1038	4725	860		
10.00-20	18	22	7.5	278	1073	5470	890		
11.00-20	16	24	8.0	293	1105	5405	760		H966A G-2/L-2/E-2
	18					6000	825		
9.00-20	16	25	7.0	259	1040	4725	860		H966B G-2

NEUMÁTICO INDUSTRIAL ESPECIAL »



SKS-1(R-4)



SKS-3(L-5)



SKS-4(L-2)



SKS-PLUS

SKS-1/3/4

NEUMÁTICO PARA CARGADORA DE DESLIZAMIENTO Y DIRECCIÓN

Size	PR	T.D. (mm)	S.R.	S.W. (mm)	O.D. (mm)	Loading (kg)	Pressure (kpa)	Type	Code
27X8.5-15	8	13	7JA	678	215	1030	350	TL	SKS-1 R-4
10-16.5	8	19	8.25	773	264	1880	410		
10-16.5	10	19	8.25	773	264	2135	520		
12-16.5	12	19	9.75	831	307	2865	550		
12-16.5	14	19	9.75	831	307	3075	620		
14-17.5	14	19	10.5	921	349	3875	550		
15-19.5	14	21	11.75	1019	389	4565	485		
10-16.5	12	35	8.25	785	270	2865	550		SKS-3 L-5
12-16.5	14	42	9.75	845	314	3075	620		SKS-4 L-2
12-16.5	14	25	9.75	842	325	3075	620		SKS-PLUS A/T
10-16.5	12	27	8.25	785	270	2375	620		
12-16.5	14	35	9.75	840	315	3075	620		

SKS-1 R-4 ESTÁNDAR

El diseño del patrón se optimiza para cargadoras / niveladoras para proporcionar una excelente tracción en superficies embarradas y capacidad de auto-limpieza.

SKS-3 L-5 SÚPER PROFUNDO

Adecuado para neumáticos de cargadora de deslizamiento y dirección y neumáticos de niveladoras que trabajan en condiciones de trabajo difíciles. Tiene una buena resistencia al desgaste, tiene un patrón súper profundo y resistencia al deslizamiento lateral.

SKS-4 L-2 FLOTACIÓN EXTRA

Adecuado para cargadoras y empujadoras que trabajan en roca, carbón y suelos. El patrón separado y el diseño cónico proporcionan una mejor tracción y capacidad de auto-limpieza.

El perfil del patrón ultra ancho tiene una mejor relación mar-tierra y una mayor capacidad de flotación.

SKS-PLUS A/T NEUMÁTICO PARA CARGADORA DE DESLIZAMIENTO Y DIRECCIÓN

Adecuado para cargadoras y excavadoras que trabajan en roca, carbón y suelos. El perfil del patrón ultra ancho proporciona una mejor relación mar-tierra y una mayor capacidad de flotación.

NEUMÁTICO INDUSTRIAL ESPECIAL »

H658 R-4 NEUMÁTICO INDUSTRIAL

Buena tracción y mayor vida útil.
Buena resistencia a la rotura y al agrietamiento.
Resistencia al corte, al desgaste y capacidad de alta carga.



Size	PR	T.D. (mm)	S.R.	S.W. (mm)	O.D. (mm)	Loading (kg) @ 30 km/h	Pressure (kpa) @ 30 km/h	Type	Code
16. 9-24	10	27	W15L	430	1323	2230	200	TL	H658 R-4
	12					2440	240		
16. 9-28	10	27	W15L	430	1423	2380	200		
	12					2605	240		
18. 4-26	10	27	W16L	467	1438	2645	180		
	12					2985	230		
17. 5L-24	10	26	W15L	445	1253	1725	190		
	12					1925	250		
19. 5L-24	10	27	DW16	495	1328	1925	170		
	12					2145	210		
21L-24	10	29	DW18	533	1388	2090	150		
	12					2410	190		
	16					2795	250		

H659 R-4 APARATO DE TRACCIÓN/NEUMÁTICO DE RETROEXCAVADORA

Excelente tracción y capacidad de limpieza, buena resistencia al agrietamiento.
Superficie de neumático reforzada y estable en condiciones de trabajo severas.



Size	PR	T.D. (mm)	S.R.	S.W. (mm)	O.D. (mm)	Loading (kg) @ 30 km/h	Pressure (kpa) @ 30 km/h	Type	Code
10. 5/80-18	10	22	9	274	1323	1935	370	TL	H659 R-4
	12					2150	430		
12. 5/80-18	10	26	9	308	987	2375	310		
	12					2625	370		
	14					2910	430		
	16					3130	490		

NEUMÁTICO INDUSTRIAL ESPECIAL »

H661 F-3 FRENTA INDUSTRIAL

Diseño robusto del dibujo industrial y perfil ancho, adecuados para trabajos de retroexcavadora.



Size	PR	T.D. (mm)	S.R.	S.W. (mm)	O.D. (mm)	Loading (kg) @ 30 km/h	Pressure (kpa) @ 30 km/h	Type	Code
11L-15	10	12	8LB	280	810	1190	340	TL	H661 F-3
	12					1355	420		
11L-16	10	12	8LB	280	835	1240	340		
	12					1395	420		

H663 1-1 NEUMÁTICO AGRÍCOLA ESPECIALIZADO

Neumático agrícola con multi-costillas de refuerzo y diseño de flotación para herramientas agrícolas, cajas, tanques, carros de mano y otros vehículos de remolque.



Size	PR	T.D. (mm)	S.R.	S.W. (mm)	O.D. (mm)	Loading (kg) @ 30 km/h	Pressure (kpa) @ 30 km/h	Type	Code
9. 5L-15	8	8	8LB	240	765	1100	280	TL	H663 I-1
	10					1310	340		
11L-15	8	9	W8L	280	775	1130	220		
	10					1285	280		
	12					1345	340		
12. 5L-15	8	9	W10L	317	823	1350	220		
	12					1730	330		
	14					1830	360		
11L-16	8	9	W8L	280	800	1175	220		
	10					1340	280		
	12					1515	340		



NEUMÁTICO SÓLIDO INFLABLE



NEUMÁTICO SÓLIDO INFLABLE »

H991A

PAREDES NEUMÁTICAS EXTRA GRUESAS Y GRANDES BLOQUES DE PATRÓN

Soporte de materia prima de alta calidad y diseño de fórmula única.



Size	T.D.	S.R.	O.D.	S.W.	Max Loading (kg)				Code	
	(mm)		(mm)	(mm)	Forklift		Other Industrial			
					10km/h		16km/h			10km/h
					Load	Rota	Load	Rota		
300-15 (315/70-15)	29	8.0	838	300	6895	5305	6300	4845	5310	H991A SOLID

H991B

NEUMÁTICO SÓLIDO CON PATRÓN DE EXCELENTE CONTROL DE ABSORCIÓN DE IMPACTOS

Con un patrón fuerte para remolques y montacargas portuarias. Fuerte capacidad de cargas y excelente resistencia al desgaste.



Size	T.D.	S.R.	O.D.	S.W.	Max Loading (kg)					Code
	(mm)		(mm)	(mm)	Forklift				Other Industrial	
					10km/h		16km/h		10km/h	
					Load	Rota	Load	Rota		
9.00-20	40	6.5	1038	259	6160	5135	5630	4690	4745	H991B SOLID
9.00-20		7.0	1038	259	6365	5305	5815	4845	4905	
10.00-20		40	7.5	1073	278	7075	5895	6460	5385	
10.00-20	8.0		1073	278	7300	6085	6670	5560	5630	
11.00-20	45		7.5	1095	300	7470	6225	6820	5685	
11.00-20		8.0	1095	300	7715	6430	7045	5870	5940	
12.00-20		45	8.0	1180	310	8640	7200	7885	6570	
12.00-20	8.5		1180	310	8920	7435	8140	6785	6865	

NEUMÁTICO SÓLIDO INFLABLE »

H992A

GRAN BLOQUE DE SÓLIDO
SÚPER FUERTE

Poca resistencia a la rodadura y baja generación de calor.
Pérdida de energía reducida y resistencia a la caída de rocas más fuerte.
Es la mejor opción para montacargas equilibrados y otros vehículos industriales.



Size	T.D.	S.R.	O.D.	S.W.	Max Loading (kg)				Code	
	(mm)		(mm)	Forklift				Other Industrial		
				10km/h		16km/h		10km/h		
				Load	Rota	Load	Rota			
400-8	20	3.0	423	121	1090	840	995	765	840	H992A SOLID
		3.75	423	125	1175	905	1080	830	910	
5.00-8	24	3.0	469	146	1255	965	1145	880	960	
18*7-8	24	4.33	457	170	2430	1870	2215	1705	1870	
6.00-9	24	4.0	545	160	1975	1520	1805	1390	1520	
6.50-10	28	5.0	597	178	2715	2090	2485	1910	2095	
7.00-9	28	5.0	578	185	2670	2005	2440	1875	2055	
7.00-12	29	5.0	683	192	3105	2390	2835	2180	2390	
8.25-12	38	6.5	735	236	3425	2635	3125	2405	2635	
8.15-15+B2 (28X9-15) (225/75-15)	35	7.0	706	225	4060	3125	3710	2855	3125	
8.25-15	38	6.5	847	236	5085	3910	4640	3570	3910	
300-15 (315/70-15)	29	8.0	838	300	6895	5305	6300	4845	5310	

NEUMÁTICO SÓLIDO INFLABLE »

H992B

NEUMÁTICO SÓLIDO INDUSTRIAL
EXTRA POTENTE

Soporte de materia prima de alta calidad y diseño de fórmula única.
Este neumático muestra un excelente rendimiento en todos los aspectos.



Size	T.D.	S.R.	O.D.	S.W.	Max Loading (kg)					Code
	(mm)		(mm)	(mm)	Forklift					
					10km/h		16km/h		Other Industrial	
					Load	Rota	Load	Rota		
5.00-8	24	3.0	469	146	1255	965	1145	880	960	H992B SOLID
18*7-8	24	4.33	457	170	2430	1870	2215	1705	1870	
6.00-9	24	4.0	545	160	1975	1520	1805	1390	1520	
6.50-10	28	5.0	597	178	2715	2090	2485	1910	2095	
7.00-9	28	5.0	578	185	2670	2005	2440	1875	2055	
7.00-12	29	5.0	683	192	3105	2390	2835	2180	2390	
8.25-12	38	6.5	735	236	3425	2635	3125	2405	2635	
8.15-15 (28X9-15) (225/75-15)	35	7.0	706	225	4060	3125	3710	2855	3125	
8.25-15	38	6.5	847	236	5085	3910	4640	3570	3910	

H993

NEUMÁTICO SÓLIDO CON DIBUJO
INNOVADOR EN EQUILIBRIO PERFECTO

Mayor relación de mar-tierra, mayor durabilidad.
Es la mejor opción para montacargas equilibrados y otros vehículos industriales.



Size	T.D.	S.R.	O.D.	S.W.	Max Loading (kg)				Code	
	(mm)		(mm)	(mm)	Forklift		Other Industrial			
					10km/h		16km/h			10km/h
					Load	Rota	Load	Rota		
16X6-8	17	4.33	418	162	1545	1190	1410	1085	1185	H993 SOLID
21X8-9	27	6.0	535	207	2890	2225	2645	2035	2230	
23X9-10	26	6.5	595	225	3730	2870	3405	2620	2865	



NEUMÁTICO AGRÍCOLA



H657-1



H657-2



H657-3



H657-4



H657-5



H657-6



H657-7



H657-8



H657-10



H657-11



H657-12



H657-13



H657-14



H657-15

H657

R-1 NEUMÁTICO SÚPER AGRÍCOLA

Adecuado para tractores de uso agrícola general.
Buena resistencia a cortes y larga vida útil.

Size	PR	T.D. (mm)	S.R.	S.W. (mm)	O.D. (mm)	Loading (kg) @30km/h	Pressure (kpa) @30km/h	Type	Code
6. 00-12	6	20	4. 50E	165	640	405	250	TT	H657-1 R-1
6. 00-12	6	20	4. 50E	165	640	405	250	TT	H657-2 R-1
6. 00-12	6	23	4. 50E	165	640	405	250	TT	H657-3 R-1
6. 00-16	6	24	4. 50E	165	745	495	250	TT	H657-4 R-1
7. 50-16	8	22	5. 50F	205	810	800	280	TT	H657-5 R-1
11. 2-24	10	32	W10	285	1105	1380	300	TT	H657-6 R-1
16. 9-34	12	39	W15L	430	1585	2945	240	TT	H657-6 R-1
18. 4-34	12	36	W16L	467	1655	3375	230	TT	H657-6 R-1
11. 2-28	10	35	W10	285	1205	1515	300	TT	H657-7 R-1
7. 5-20	8	25. 5	5. 50F	205	910	900	250	TT	H657-7 R-1
8. 3-24	8	30	W7	210	995	950	300	TT	H657-7 R-1
9. 5-20	10	28	W8	240	950	1190	370	TT	H657-7 R-1
9. 5-24	10	31	W8	240	1050	1300	370	TT	H657-7 R-1
8. 3-20	8	28	W7	210	895	880	300	TT	H657-8 R-1
15. 5/80-24 (400/80-24)	12	35	13. 0	384	1262	2900	300	TT	H657-9 R-1
15. 5/80-24 (400/80-24)	16	35	13. 0	384	1262	3350	400	TT	H657-9 R-1
9. 5-20	10	27	W8	240	950	1190	370	TT	H657-10 R-1
14. 9-26	12	42	W13	378	1315	2310	260	TT	H657-11 R-1
15. 5-38	12	34	W14L	395	1570	2700	260	TT	H657-12 R-1
18. 4-30	12	35	W16L	467	1550	3180	230	TT	H657-12 R-1
12. 4-24	10	36	W11	315	1160	1650	280	TT	H657-13 R-1/LS-1
12. 4-28	10	36	W11	315	1260	1760	280	TT	H657-13 R-1/LS-1
14. 9-24	10	38	W13	378	1265	1990	230	TT	H657-14 R-1/LS-1
14. 9-28	12	38	W13	378	1365	2120	230	TT	H657-14 R-1/LS-1
18. 4-38	12	41	W16L	467	1755	3575	230	TT	H657-14 R-1/LS-1
15. 00-24	12	37	DW14	410	1330	2800	280	TT	H657-15 R-1/LS-1



H889



H206



H207



H208

H889 H206 H207 H208

NEUMÁTICO PARA RUEDA DELANTERA DE USO AGRÍCOLA Y RUEDA DE REMOLQUE

Larga vida útil y resistencia al desgaste.

Size	PR	T.D. (mm)	S.R.	S.W. (mm)	O.D. (mm)	Loading (kg) @ 30km/h	Pressure (kpa) @ 30km/h	Type	Code
5. 00-14	4	7	3. 00D	130	620	365	340	TT	H889 H206 H207
4. 50-14	4	7	3. 00D	122	606	345	340		
5. 00-14	8	9. 5	3. 00D	130	620	500	420		
4. 50-14	8	8	3. 00D	122	606	400	420	TT	
6. 00-16	6	8	4. 00E	160	740	560	340	TT	H208
5. 50-16	6	8	4. 00E	150	710	525	370		
5. 00-16	6	7. 5	4. 00E	142	680	500	370		
4. 50-16	6	7	3. 00D	130	655	400	390		
4. 00-14	4	7	3. 00D	110	590	270	340		
4. 00-12	4	7	3. 00D	110	535	250	340		



H209

F-2 NEUMÁTICO DE DIRECCIÓN DE USO AGRÍCOLA DE TRES ANILLOS

Buen nivel de estabilidad y autolimpieza, fuerte resistencia al daño.
Mayor duración del neumático y alta capacidad de carga.

Size	PR	T.D. (mm)	S.R.	S.W. (mm)	O.D. (mm)	Loading (kg) @ 30km/h	Pressure (kpa) @ 30km/h	Type	Code
11. 00-16	10	23	W10L	315	970	1485	310	TT/TL	H209 F-2
10. 00-16	10	23	W8L	275	910	1325	340		
7. 50-16	8	14	5. 50F	205	810	870	370		
5. 50-16	6	13	4. 00E	150	710	525	370	TT	
5. 00-15	6	9. 5	4J	140	665	465	420		
4. 00-16	4	8	3. 00D	110	640	300	340		
4. 00-14	4	7	3. 00D	110	590	270	340		

**¡NEUMÁTICO CORRECTO,
RESULTADO PERFECTO!**

